

LED line PRIME

Symbol: 202672

EAN: 5905378202672

LED line PRIME Floodlight 400W
56000lm 60°



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 400W charakteryzuje się imponującym strumieniem świetlnym wynoszącym 56000 lm oraz wysoką wydajnością świetlną na poziomie 140 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP66, urządzenie jest dostosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Obudowa z aluminium zapewnia trwałość, a moc 400W pozwala na równomierne oświetlenie dużych obszarów. Kąt rozsyłu światła wynosi 60°, co umożliwia precyzyjne kierowanie światłem.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 400 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	56000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	720
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	500
Szerokość	480
Wysokość	58
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202672


EAN: 5905378202672

LED line PRIME Floodlight 400W
56000lm 60°

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	500 mm
Wysokość	58 mm
Długość	480 mm
Waga	7,65 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	550 mm
Wysokość	82 mm
Długość	560 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	7,65 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	36
Wysokość palety	1886 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	23
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	46
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202672

EAN: 5905378202672

**LED line PRIME Floodlight 400W
56000lm 60°**

Przykładowa realizacja