

LED line PRIME

Symbol: 202726

EAN: 5905378202726

LED line PRIME Floodlight 30W CCT 4200lm 120°



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight o mocy 30W to zaawansowane urządzenie o wysokiej wydajności energetycznej, osiągające 4200 lumenów przy efektywności świetlnej wynoszącej 140 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP66 oraz wysokiej odporności IK08, idealnie sprawdza się w trudnych warunkach zewnętrznych. Obudowa wykonana z aluminium zapewnia trwałość i efektywne odprowadzanie ciepła. Kąt rozsyłu światła wynosi 120°, a żywotność diod szacowana jest na 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 30 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	890 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	252
Szerokość	213
Wysokość	43,5
Waga	1
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane

LED line PRIME


Symbol: 202726

EAN: 5905378202726


LED line PRIME Floodlight 30W CCT

4200lm 120°

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	252 mm
Wysokość	43,5 mm
Długość	213 mm
Waga	1 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	480 mm
Wysokość	285 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,043 m3
Waga	10,35 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	200
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	240
Waga	248,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 202726

EAN: 5905378202726

**LED line PRIME Floodlight 30W CCT
4200lm 120°**

Przykładowa realizacja