

LED line PRIME

Symbol: 202733

EAN: 5905378202733

LED line PRIME Floodlight 30W CCT 4200lm T2



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 30W to nowoczesne urządzenie o wysokiej efektywności świetlnej, osiągające do 4200 lm przy mocy 30 W. Dzięki wydajności energetycznej na poziomie 140 lm/W, minimalizuje zużycie energii oraz obniża koszty eksploatacji. Klasa szczelności IP66 zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, a stopień ochrony IK08 gwarantuje wytrzymałość mechaniczną.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 30 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Długość przewodów	890 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	70°x155
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	252
Szerokość	213
Wysokość	43,5
Waga	1
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202733


EAN: 5905378202733

LED line PRIME Floodlight 30W CCT
4200lm T2

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	252 mm
Wysokość	54 mm
Długość	213 mm
Waga	1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	4800 mm
Wysokość	2850 mm
Długość	100 mm
Objętość	1,368 m3
Waga	10,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	200
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	180
Waga	211,3 kg

LED line PRIME

Symbol: 202733

EAN: 5905378202733

**LED line PRIME Floodlight 30W CCT
4200lm T2**

Przykładowa realizacja