

LED line PRIME

Symbol: 202740

EAN: 5905378202740

LED line PRIME Floodlight 50W CCT
7000lm T2



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140	Materiał (obudowa)	Aluminium
Barwa światła	Biała	Typ diody	SMD2835
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D	Współczynnik mocy PF	0,9
Całkowity strumień świetlny	7000	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6	Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP66	Temperatura pracy	-40÷45
Gwarancja (lata)	5	Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Współczynnik trwałości	0.9	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Stopień ochrony IK	08
Długość przewodu	920 mm	Opakowanie zbiorcze	10
Waga	1	Długość	252
Typ mocowania	Natynkowy	Szerokość	213
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Wysokość	43,5
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70	Moc	• 50 W
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96	Napięcie	• 100-227 V AC
Kąt świecenia	70°155	Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Materiał (klosz)	verre trempé		

LED line PRIME

Symbol: 202740



EAN: 5905378202740

LED line PRIME Floodlight 50W CCT
7000lm T2




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	252 mm
Wysokość op jedn	43,5 mm
Długość opak jedn	213 mm
Waga opak. jedn.	1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość op zb	480 mm
Wysokość op zb	285 mm
Długość op zb	320 mm
Waga op zb	10,35
Objętość	0,043 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	200
Ilość zbiorcza europaleta	240 szt.
Waga europalety (kg)	248,4 kg
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w 1 warstwie	40 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 202740

EAN: 5905378202740

**LED line PRIME Floodlight 50W CCT
7000lm T2**

Przykładowa realizacja