

LED line LITE

Symbol: 202825

EAN: 5905378202825

## LED line LITE Downlight EASY FIX PRO 6W 540lm CCT 3000-5000K okrągły



Panel LED line LITE Downlight EASY FIX PRO 6W generuje strumień świetlny 540 lm, oferując regulację barwy światła w zakresie 3000-5000K. Dzięki zastosowanej technologii SMD2835 oraz wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw Ra>80, zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów. Oferuje elastyczność montażu zarówno natynkowego, jak i podtynkowego, co czyni go idealnym rozwiązaniem do różnych projektów oświetleniowych.



### Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | E                                |
| Gwarancja                                     | 3                                |
| Moc                                           | • 6 W                            |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC                   |
| Temperatura barwy światła                     | • 3000 K<br>• 4000 K<br>• 5000 K |
| Barwa światła                                 | Biała                            |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80                               |
| Klasa szczelności                             | IP20                             |
| Stopień ochrony IK                            | 05                               |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | II                               |
| Wydajność świetlna                            | 90                               |
| Całkowity strumień świetlny                   | 540                              |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96                               |
| Okres trwałości L70B50                        | 25 000 h                         |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9                              |
| Funkcja ściemniania                           | PWM                              |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Kroki MacAdama                   | ≤6                   |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Średnica oprawy                  | 140 mm               |
| Kąt świecenia                    | 110                  |
| Typ diody                        | SMD2835              |
| Ilość diod                       | 112                  |
| Współczynnik mocy PF             | 0,7                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 20000                |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1 s                  |
| Temperatura pracy                | -20÷40               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Rozmiar otworu montażowego       | 55-100               |
| Wysokość                         | 19,5                 |
| Waga                             | 150                  |
| Kolor                            | Biały                |
| Materiał (klosz)                 | poliwęglan           |


LED line LITE

Symbol: 202825


EAN: 5905378202825

LED line LITE Downlight EASY FIX PRO  
6W 540lm CCT 3000-5000K okrągły


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 160 mm  |
| Wysokość  | 42 mm   |
| Długość   | 147 mm  |
| Waga      | 0,28 kg |

Opakowanie zbiorcze

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Ilość     | 60                   |
| Szerokość | 432 mm               |
| Wysokość  | 334 mm               |
| Długość   | 460 mm               |
| Objętość  | 0,066 m <sup>3</sup> |
| Waga      | 18,6 kg              |
| Uwagi     | CARTON BOX           |

Europaleta

|                  |          |
|------------------|----------|
| Wysokość palety  | 1840 mm  |
| Ilość w warstwie | 240      |
| Ilość warstw     | 4        |
| Ilość europaleta | 960      |
| Waga             | 297,6 kg |

---

LED line LITE

Symbol: 202825

EAN: 5905378202825

**LED line LITE Downlight EASY FIX PRO  
6W 540lm CCT 3000-5000K okrągły**

---

Przykładowa realizacja