

LED line LITE

Symbol: 202870

EAN: 5905378202870

LED line LITE Downlight EASY FIX PRO
24W 2400lm CCT 3000-5000K
kwadratowy



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	2400
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	900
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	110
Materiał (klosz)	poliwęglan
Typ diody	SMD2835

Parametr	Wartość
Ilość diod	224
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Rozmiar otworu montażowego	60-250
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Długość	292
Szerokość	292
Wysokość	19,5
Moc	• 24 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K

LED line LITE

Symbol: 202870



EAN: 5905378202870

**LED line LITE Downlight EASY FIX PRO
24W 2400lm CCT 3000-5000K
kwadratowy**




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	292 mm
Wysokość op jedn	19,5 mm
Długość opak jedn	292 mm
Waga opak. jedn.	0,7 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość op zb	512 mm
Wysokość op zb	319 mm
Długość op zb	220 mm
Waga op zb	9
Objętość	0,035 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	360 szt.
Waga europalety (kg)	324 kg
Wysokość palety	1914 mm
Ilość w 1 warstwie	60 szt.
Ilość warstw	6

LED line LITE

Symbol: 202870

EAN: 5905378202870

**LED line LITE Downlight EASY FIX PRO
24W 2400lm CCT 3000-5000K
kwadratowy**

Przykładowa realizacja