

LED line PRIME

Symbol: 203136

EAN: 5905378203136

LED line PRIME Oprawa drogowa
CAMINO 200W 4000K 28000lm



Oprawa drogowa CAMINO 200W marki LED line PRIME to wyróżniająca się efektywnością świetlną wynoszącą 140 lm/W i całkowitym strumieniem 28 000 lm. Wyposażona w wysokiej jakości diody LUMILEDS, zapewnia długotrwałe i niezawodne działanie. Klasa szczelności IP66 oraz solidna konstrukcja z hartowanego szkła i aluminium gwarantują odporność na trudne warunki atmosferyczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 200 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	28000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
ULOR	0 %
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	150 x 110
Typ diody	LUMILEDS 2835
Ilość diod	320
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷50
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	665
Szerokość	290
Wysokość	84
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 203136


EAN: 5905378203136

LED line PRIME Oprawa drogowa
CAMINO 200W 4000K 28000lm

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	665 mm
Wysokość	84 mm
Długość	290 mm
Waga	4,6 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	336 mm
Wysokość	116 mm
Długość	711 mm
Objętość	27,71 m ³
Waga	4,6 kg



Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość warstw	1
Ilość europaleta	48
Waga	284,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 203136

EAN: 5905378203136

**LED line PRIME Oprawa drogowa
CAMINO 200W 4000K 28000lm**

Przykładowa realizacja

