

LED line PRIME

Symbol: 203204

EAN: 5905378203204

LED line PRIME Oprawa HighBay
PHANTOM 190 200W 4000K 38000lm 1-
10V 120°



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	190
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	B
Całkowity strumień świetlny	38000
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120
Materiał (klosz)	polycarbonate

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Aluminium
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	640
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	1
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	156
Moc	• 200 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K


LED line PRIME

Symbol: 203204


EAN: 5905378203204

LED line PRIME Oprawa HighBay
PHANTOM 190 200W 4000K 38000lm 1-
10V 120°

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	380 mm
Wysokość op jedn	380 mm
Długość opak jedn	170 mm
Waga opak. jedn.	2,4 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	1 szt.
Szerokość op zb	380 mm
Wysokość op zb	170 mm
Długość op zb	380 mm
Waga op zb	0 kg
Objętość	0,024 m3



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	66
Ilość zbiorcza europaleta	66 szt.
Waga europalety (kg)	25 kg
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w 1 warstwie	6 szt.
Ilość warstw	11

LED line PRIME

Symbol: 203204

EAN: 5905378203204

**LED line PRIME Oprawa HighBay
PHANTOM 190 200W 4000K 38000lm 1-
10V 120°**

Przykładowa realizacja