

LED line LITE

Symbol: 203372

EAN: 5905378203372

LED line LITE Naświetlacz LUMINO 30W 4000K 3000lm z czujnikiem ruchu



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	3000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP44
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	380 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	110 °
Typ czujnika	PIR
Materiał (klosz)	szkło hartowane

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	28
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Długość	164 mm
Szerokość	167 mm
Wysokość	79 mm
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 203372


EAN: 5905378203372

LED line LITE Naświetlacz LUMINO 30W 4000K 3000lm z czujnikiem ruchu




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	164 mm
Wysokość op jedn	79 mm
Długość opak jedn	167 mm
Waga opak. jedn.	0,36 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	20 szt.
Szerokość op zb	360 mm
Wysokość op zb	385 mm
Długość op zb	340 mm
Waga op zb	7,55
Objętość	0,047 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	600 szt.
Waga europalety (kg)	226,5 kg
Wysokość palety	1925 mm
Ilość w 1 warstwie	120 szt.
Ilość warstw	5

LED line LITE

Symbol: 203372

EAN: 5905378203372

**LED line LITE Naświetlacz LUMINO 30W
4000K 3000lm z czujnikiem ruchu**

Przykładowa realizacja