

LED line LITE

Symbol: 203501

EAN: 5905378203501

LED line LITE Naświetlacz PHOTON 10W
4000K 1000lm z czujnikiem ruchu



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100
Barwa światła	Biała
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	1000
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Waga	215
Typ mocowania	Natynkowy
Wysokość montażu	2.3-5.0m
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	PIR

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	verre trempé
Materiał (obudowa)	moulage en aluminium
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	15
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Długość	105
Szerokość	62
Wysokość	137
Moc	• 10 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 203501


EAN: 5905378203501

LED line LITE Naświetlacz PHOTON 10W
4000K 1000lm z czujnikiem ruchu




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	105 mm
Wysokość op jedn	137 mm
Długość opak jedn	62 mm
Waga opak. jedn.	0,27 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	24 szt.
Szerokość op zb	440 mm
Wysokość op zb	312 mm
Długość op zb	263 mm
Waga op zb	6,83
Objętość	0,036 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	135 szt.
Waga europalety (kg)	245,88 kg
Wysokość palety	1872 mm
Ilość w 1 warstwie	144 szt.
Ilość warstw	6

LED line LITE

Symbol: 203501

EAN: 5905378203501

**LED line LITE Naświetlacz PHOTON 10W
4000K 1000lm z czujnikiem ruchu**

Przykładowa realizacja