

LED line LITE

Symbol: 203808

EAN: 5905378203808

LED line LITE Oprawa drogowa
FLAMINGO 100W 4000K 10000lm szara



Oprawa drogowa FLAMINGO 100W od marki LED line LITE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się doskonałymi parametrami technicznymi. Emituje strumień świetlny o wartości 10000 lumenów, przy barwie światła 4000K, co zapewnia jasne i naturalne oświetlenie. Solidna konstrukcja z aluminium gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne (IP65).



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 100 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	I
Całkowity strumień świetlny	10000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
ULOR	0 %
Długość przewodów	300 mm

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	140 x 70
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	144
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷50
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	597
Szerokość	89
Wysokość	108
Waga	870
Kolor	Szary
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line LITE


Symbol: 203808

EAN: 5905378203808


LED line LITE Oprawa drogowa

FLAMINGO 100W 4000K 10000lm szara

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	597 mm
Wysokość	108 mm
Długość	89 mm
Waga	1,1 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	465 mm
Wysokość	440 mm
Długość	615 mm
Objętość	0,125 m3
Waga	22,35 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	120
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	6
Waga	159 kg

LED line LITE

Symbol: 203808

EAN: 5905378203808

**LED line LITE Oprawa drogowa
FLAMINGO 100W 4000K 10000lm szara**

Przykładowa realizacja