

LED line PRIME

Symbol: 204041

EAN: 5905378204041

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION 20W 4000K 2600lm 0-10V PC Cover 120° biała



Oprawa liniowa FUSION 20W 4000K od LED line PRIME to elegancka i funkcjonalna jednostka oświetleniowa, emitująca strumień świetlny wynoszący 2600 lumenów. Charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, osiągając wydajność świetlną na poziomie 130 lm/W. Dzięki zastosowaniu klosza PC Cover o kącie rozsyłu 120°, światło jest równomiernie rozproszone.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	586
Szerokość	70
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204041

EAN: 5905378204041

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V PC Cover 120°
biała

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 204041

EAN: 5905378204041

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V PC Cover 120°
biała**

Przykładowa realizacja