

LED line LITE

Symbol: 205598

EAN: 5905378205598

Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
620x620 Biały LITE



Panel Backlit 2in1 o mocy 40 W i temperaturze barwy światła 4000 K stanowi doskonałe rozwiązanie w dziedzinie oświetlenia. Emitując strumień świetlny wynoszący 4000 lm, zapewnia efektywność na poziomie 100 lm/W. Konstrukcja typu backlit gwarantuje równomierne rozprowadzenie światła, natomiast obudowa z metalu i polistyrenu jest odporna na odkształcenia. Dzięki klasie szczelności IP20 oraz wskaźnikowi UGR<22, produkt oferuje wysoki komfort wizualny.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	2
Moc	• 40 W
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	38
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Metal
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 205598

EAN: 5905378205598

**Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
620x620 Biały LITE**

Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	630 mm
Wysokość	45 mm
Długość	630 mm
Waga	1,67 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	6
Szerokość	645 mm
Wysokość	300 mm
Długość	655 mm
Objętość	0,128 m ³
Waga	10,32 kg



Europaleta

Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	24
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	82,56 kg

LED line LITE

Symbol: 205598

EAN: 5905378205598

**Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
620x620 Biały LITE**

Przykładowa realizacja