

LED line PRIME

Symbol: 206519

EAN: 5905378206519

LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 1195x295



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	4760
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	0
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	90
Materiał (klosz)	polistyren

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Aluminium
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	02
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	28
Moc	• 34 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 206519


EAN: 5905378206519

LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 1195x295




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	32
Wysokość op jedn	305
Długość opak jedn	1245
Waga opak. jedn.	1,56
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	5
Szerokość op zb	180
Wysokość op zb	330
Długość op zb	1265
Waga op zb	10,5
Objętość	0,075 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	70
Ilość zbiorcza europaleta	70 szt.
Waga europalety (kg)	150 kg
Wysokość palety	1450 mm
Ilość w 1 warstwie	70 szt.
Ilość warstw	1

LED line PRIME

Symbol: 206519

EAN: 5905378206519

**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 1195x295**

Przykładowa realizacja