

LED line LITE

Symbol: 206779

EAN: 5905378206779

**LED line LITE Oprawa HighBay
STREAKBAY 200W 4000K 20000lm**

Oprawa LED HighBay STREAKBAY o mocy 200W, barwie światła 4000K oraz strumieniu świetlnym wynoszącym 20000 lm, stanowi doskonałe rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych. Wykonana z odlewu aluminium zapewnia trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie ochrony IP65. Asymetryczna soczewka o kącie rozsyłu 120x60° minimalizuje rozproszenie światła, dostarczając równomierne oświetlenie dużych przestrzeni.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Gwarancja	5
Moc	• 200 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	20000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	36 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Waga	2600
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120x60
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	216
Współczynnik mocy PF	0,95
Temperatura pracy	-40÷40
Do zastosowań	Wewnętrz i zewnętrz pomieszczeń
Długość	1076
Szerokość	118
Wysokość	78
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium

LED line LITE

Symbol: 206779

EAN: 5905378206779

LED line LITE Oprawa HighBay
STREAKBAY 200W 4000K 20000lm


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	1076 mm
Wysokość	78 mm
Długość	118 mm
Waga	2,62 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	1140 mm
Wysokość	162 mm
Długość	505 mm
Objętość	0,093 m3
Waga	16,1 kg



Europaleta

Wysokość palety	1944 mm
Ilość w warstwie	5
Ilość warstw	12
Ilość zbiorcza	60
Waga	25 kg

LED line LITE

Symbol: 206779

EAN: 5905378206779

**LED line LITE Oprawa HighBay
STREAKBAY 200W 4000K 20000lm**

Przykładowa realizacja