

LED line PRIME

Symbol: 207127

EAN: 5905378207127

Oprawa parkowa Nolina 30W 4000K
4500lm Czarna PRIME



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	150
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	4500
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP66
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	70 000 h
Długość przewodu	550 mm
Waga	5900
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Kolor	Czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica oprawy	450
Kąt świecenia	100

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Typ diody	SMD LED
Współczynnik mocy PF	0,92
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40+50
Rozmiar otworu montażowego	60
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Szerokość	450
Wysokość	577
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 207127


EAN: 5905378207127

Oprawa parkowa Nolina 30W 4000K 4500lm Czarna PRIME




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	485 mm
Wysokość op jedn	635 mm
Długość opak jedn	485 mm
Waga opak. jedn.	7,76 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	1 szt.
------------------------------------	--------

Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 207127

EAN: 5905378207127

**Oprawa parkowa Nolina 30W 4000K
4500lm Czarna PRIME**

Przykładowa realizacja