

Kod: 207806 EAN: 5905378207806

Oprawa liniowa EXECULINE 30W
4000K 3900lm 1200mm IP20 biała 96°
PRIME



Oprawa liniowa EXECULINE to nowoczesna oprawa oświetleniowa o eleganckim, minimalistycznym designie, idealna do zastosowań w biurach, przestrzeniach komercyjnych i przemysłowych. Dzięki mocy 30W oraz strumieniowi świetlnemu 3900 lm, zapewnia efektywne oświetlenie o barwie białej (4000K) i wydajności 130 lm/W.

Oprawa ma długość 120 cm, szerokość 3,5 cm i wysokość 6 cm, co czyni ją smukłą i stylową. Produkt charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw Ra80 oraz kątem świecenia 96°, co zapewnia równomierne rozproszenie światła. Dzięki klasie szczelności IP20 jest przeznaczona do użytku wewnętrznego.

Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości aluminium, które zapewnia trwałość i lekkość konstrukcji, a klosz z materiału rozpraszającego światło gwarantuje równomierne i łagodne oświetlenie. Oprawa posiada funkcję ściemniania, co umożliwi dostosowanie natężenia światła do potrzeb użytkownika. Zapewnia długą trwałość na poziomie 50 000 godzin (L70B50) oraz współczynnik mocy PF 0,9.

To idealne rozwiązanie dla osób ceniących estetykę, funkcjonalność i trwałość w oświetleniu przestrzeni wewnętrznych.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



220-240 VAC



50 000 h




96 °




-15÷45 °C

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	130 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	3900 lm
Kroki MacAdama	≤3
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	96 °
Współczynnik mocy PF	0,9
Temperatura pracy	-15÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1200 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	60 mm
Moc_	• 30 W
Napięcie_	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła_	• 4000 K




Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn	1250 mm
Wysokość op jedn	82 mm
Długość opak jedn	41 mm
Waga opak. jedn.	1,1 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 10 szt.	
Szerokość op zb	1260 mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	220 mm
Waga op zb	11,35 kg
Objętość	0,049 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta	2000 szt.
Waga europalety	2270 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	200 szt.
Ilość warstw	10