

LED line LITE

Symbol: 209589

EAN: 5905378209589

LED line G9 6W 3000K 550lm 220-240V



Nowość



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	92 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	550 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	16
Kąt świecenia	270 °

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	500 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	66 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 6 W
Temperatura barwy światła	• 3000 K

LED line LITE


Symbol: 209589

EAN: 5905378209589

LED line G9 6W 3000K 550lm 220-240V

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	50 mm mm
Długość opak jedn	60 mm mm
Waga opak. jedn.	0,02 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	500 szt.
Szerokość op zb	610 mm mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	150 mm mm
Waga op zb	10,06 kg kg
Objętość	0,021 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	32000 szt.
Waga europalety (kg)	643,84 kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	4000 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 209589

EAN: 5905378209589

LED line G9 6W 3000K 550lm 220-240V

Przykładowa realizacja