

LED line LITE

Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

LED line G9 12W 3000K 1160lm 220-240V

Nowość



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	90 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	1160 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	19
Kąt świecenia	270 °

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	250 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	75 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K

LED line LITE


Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

LED line G9 12W 3000K 1160lm 220-240V

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	20 mm
Wysokość op jedn	20 mm mm
Długość opak jedn	66 mm mm
Waga opak. jedn.	0,02 kg kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	500 szt.
Szerokość op zb	580 mm mm
Wysokość op zb	255 mm
Długość op zb	175 mm mm
Waga op zb	13,03 kg kg
Objętość	0,025 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	28000 szt.
Waga europalety (kg)	729,68 kg
Wysokość palety	1785 mm
Ilość w 1 warstwie	4000 szt.
Ilość warstw	7

LED line LITE

Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

LED line G9 12W 3000K 1160lm 220-240V

Przykładowa realizacja