



LED line PRIME żarówka LED E14 9W 3000K 1170lm 170-250V C37 DIM ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



220 °



-20÷40 °C



C37



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



170-250 VAC



30 000 h




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	130 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	1170 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	C37
Średnica lampy	37
Kąt świecenia	220 °

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	111 mm
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7
Moc_	• 9 W
Napięcie_	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła_	• 3000 K


Opakowanie jednostkowe



Szerokość op jedn
Wysokość op jedn
Długość opak jedn
Waga opak. jedn.

64 mm
127 mm
64 mm
0,06 kg


Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb
Szerokość op zb
Wysokość op zb
Długość op zb
Waga op zb
Objętość

100 szt.
500 mm
270 mm
255 mm
7 kg
0,034 m³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta
Waga europalety
Wysokość palety
Ilość w 1 warstwie
Ilość warstw

4200 szt.
294 kg
1890 mm
600 szt.
7