

LED line PRIME

Symbol: 209695

EAN: 5905378209695

**LED line PRIME żarówka LED E27 7W
3000K 1000lm 170-250V G45 KULK**



Nowość



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	142 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	G45
Średnica lampy	45

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	220 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	84 mm
Moc	• 7 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K

LED line PRIME


Symbol: 209695

EAN: 5905378209695

LED line PRIME żarówka LED E27 7W
3000K 1000lm 170-250V G45 KULK


Wymiary

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	63 mm mm
Długość opak jedn	50 mm mm
Waga opak. jedn.	0,06 kg kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	530 mm mm
Wysokość op zb	230 mm
Długość op zb	270 mm mm
Waga op zb	7 kg kg
Objętość	0,032 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	3200 szt.
Waga europalety (kg)	224 kg
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	8

LED line PRIME

Symbol: 209695

EAN: 5905378209695

**LED line PRIME żarówka LED E27 7W
3000K 1000lm 170-250V G45 KULK**

Przykładowa realizacja