

LED line PRIME

Symbol: 211117

EAN: 5905378211117

Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W 30m
PRIME

ATG

F

Nowość



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W	Typ diody	COB
Barwa światła	Biała	Ilość diod	1600
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Kroki MacAdama	≤3	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP20	Laminat (grubość)	2
Gwarancja (lata)	5	Ilość diod (metr)	320 COB
Funkcja ściemniania	PWM	Sekcja cięcia	5
Współczynnik trwałości	0.9	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Minimalna ilość zakupu	30	Kroki MacAdama	≤3
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Temperatura pracy	-30 ÷ 45 °C
Długość przewodu	200 mm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	5 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	500 lm	Długość	30000 mm
Prąd (metr)	0,20 A	Szerokość	8 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90	Wysokość	2 mm
Ilość metrów na rolce	30 m		
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Moc	• 5 W / m
Kąt świecenia	180 °	Napięcie	• 24 V DC
		Temperatura barwy światła	• 6500 K

LED line PRIME


Symbol: 211117

EAN: 5905378211117

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W 30m
PRIME**


Wymiary

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb

LED line PRIME

Symbol: 211117

EAN: 5905378211117

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W 30m
PRIME**

Przykładowa realizacja