

LED line PRIME


Symbol: 240188

EAN: 5901583240188

LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K 4,8W



Taśma LED 300 SMD 12V 6500K 4,8W marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła o wyjątkowej wydajności i trwałości. Oferuje jasne, białe światło o temperaturze barwy 6500K dzięki diodom SMD3528. Napięcie zasilania wynoszące 12V DC oraz możliwość współpracy z ściemniaczem PWM pozwalają na precyzyjną regulację intensywności oświetlenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	8
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 240188


EAN: 5901583240188

LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K
4,8W

Rysunek techniczny





Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,12 kg
Uwagi	FOIL BAG

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	4,74 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	2400
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 240188

EAN: 5901583240188

**LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K
4,8W**

Przykładowa realizacja