

LED line PRIME

Symbol: 240195

EAN: 5901583240195

LED line Taśma 300 SMD 12V 11000K 4,8W



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	83
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Moc (metr)	4,8
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,4
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	5 m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Nieściemnialna	TAK

Parametr	Wartość
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Sekcja cięcia	5 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	75
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Szerokość	8
Wysokość	2,5
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K

LED line PRIME


Symbol: 240195

EAN: 5901583240195


LED line Taśma 300 SMD 12V 11000K
4,8W

Wymiary

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	153 mm
Wysokość op jedn	15 mm
Długość opak jedn	153 mm
Waga opak. jedn.	0,12 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	360 mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	320 mm
Waga op zb	4,75 kg
Objętość	0,020 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	310,0
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line PRIME

Symbol: 240195

EAN: 5901583240195

**LED line Taśma 300 SMD 12V 11000K
4,8W**

Przykładowa realizacja