

LED line

Symbol: 240607

EAN: 5901583240607

LED line Taśma 300 SMD 24V 2400K
4,8W



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	83 lm/W	Laminat (kolor)	Biały
Barwa światła	Biała	Laminat (grubość)	2
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G	Ilość diod (metr)	60 SMD
Kroki MacAdama	≤3	Sekcja cięcia	10
Klasa szczelności	IP20	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Gwarancja (lata)	5	Trwałość	100000
Funkcja ściemniania	PWM	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Współczynnik trwałości	0.9	Kroki MacAdama	≤3
Minimalna ilość zakupu	5	Temperatura pracy	-20÷45 °C
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	4,8 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	400 lm	Opakowanie zbiorcze	75 szt.
Prąd (metr)	0,2 A	Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Szerokość	8 mm
Ilość metrów na rolce	5	Wysokość	2,5 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Kąt świecenia	120 °	Moc	• 4.8 W / m
Typ diody	SMD3528	Napięcie	• 24 V DC
Nieściemnialna	TAK	Temperatura barwy światła	• 2400 K
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM		


LED line

Symbol: 240607


EAN: 5901583240607

LED line Taśma 300 SMD 24V 2400K 4,8W

Wymiary




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	960
Ilość zbiorcza europaleta	24
Wysokość palety	984
Ilość w 1 warstwie	8
Ilość warstw	3

LED line

Symbol: 240607

EAN: 5901583240607

**LED line Taśma 300 SMD 24V 2400K
4,8W**

Przykładowa realizacja