

LED line PRIME

Symbol: 241772-II

EAN: 5905378201859

**LED line PRIME żarówka LED E27 13W
4000K 1820lm 170-250V A60**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1820
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Typ lampy	A65
Średnica lampy	65

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	280
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	115
Moc	• 13 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 241772-II

EAN: 5905378201859

**LED line PRIME żarówka LED E27 13W
4000K 1820lm 170-250V A60**


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	130 mm
Wysokość op jedn	185 mm
Długość opak jedn	130 mm
Waga opak. jedn.	0,07 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	705 mm
Wysokość op zb	305 mm
Długość op zb	360 mm
Waga op zb	8
Objętość	0,077 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	25000
Ilość zbiorcza europaleta	1800 szt.
Waga europalety (kg)	144 kg
Wysokość palety	1830 mm
Ilość w 1 warstwie	300 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 241772-II

EAN: 5905378201859

**LED line PRIME żarówka LED E27 13W
4000K 1820lm 170-250V A60**

Przykładowa realizacja