

LED line PRIME


Symbol: 241789

EAN: 5901583241789

Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME



Taśma LED 300 SMD 24V 6500K 4,8W 30m marki LED line PRIME to wysokiej jakości źródło światła, które charakteryzuje się doskonałą wydajnością świetlną wynoszącą 83 lm/W oraz współczynnikiem oddawania barw Ra na poziomie 80. Oferuje jasne białe światło o temperaturze barwowej 6500 K, idealne do licznych aranżacji. Dzięki funkcji ściemniania PWM i trwałości wynoszącej do 100 000 godzin, produkt zapewnia elastyczność oraz długotrwałe użytkowanie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	30000 mm
Szerokość	8
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 241789


EAN: 5901583241789

Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	130 mm
Długość	400 mm
Waga	0,55 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,045 m3
Waga	11 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	14400 m
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w warstwie	80 szt.
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	480 szt.
Waga	303

LED line PRIME

Symbol: 241789

EAN: 5901583241789

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja