

LED line LITE

Symbol: 241963

EAN: 5901583241963

LED line GU10 5W 2700K 450lm 220-260V 120°



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	90
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	450
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	120
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Szkło

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	55
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K

LED line LITE


Symbol: 241963

EAN: 5901583241963


LED line GU10 5W 2700K 450lm 220-260V 120°

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	50 mm
Długość opak jedn	60 mm
Waga opak. jedn.	0,07 kg
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	595 mm
Wysokość op zb	170 mm
Długość op zb	290 mm
Waga op zb	6,5
Objętość	0,029 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4500
Ilość zbiorcza europaleta	4400 szt.
Waga europalety (kg)	286 kg
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	11

LED line LITE

Symbol: 241963

EAN: 5901583241963

**LED line GU10 5W 2700K 450lm 220-
260V 120°**

Przykładowa realizacja