

LED line LITE

Symbol: 241970

EAN: 5901583241970

LED line GU10 5W 4000K 450lm 220-260V 120°



Żarówka LED line LITE GU10 5W o barwie białej (4000 K) i strumieniu świetlnym 450 lm to nowoczesne źródło światła, które zapewnia wysoką efektywność energetyczną na poziomie 90 lm/W. Z kątem świecenia wynoszącym 120°, idealnie rozprasza światło w pomieszczeniach, a trwałość wynosząca do 30 000 godzin użytkowania gwarantuje długotrwałą wydajność. Współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$ pozwala na naturalne oddanie kolorów otoczenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	450
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	50 mm
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	55
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 241970


EAN: 5901583241970

LED line GU10 5W 4000K 450lm 220-260V 120°

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,07 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,029 m ³
Waga	6,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość europaleta	4400
Waga	286 kg

LED line LITE

Symbol: 241970

EAN: 5901583241970

**LED line GU10 5W 4000K 450lm 220-
260V 120°**

Przykładowa realizacja