

LED line LITE

Symbol: 242250

EAN: 5901583242250

LED line GU10 1W 2700K 80lm 220-260V



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W	Materiał (obudowa)	Szkło
Barwa światła	Biała	Typ diody	SMD2835
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G	Trwałość	30000
Całkowity strumień świetlny	80 lm	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6	Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3	Temperatura pracy	-20÷40 °C
Współczynnik trwałości	0.9	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Wysokość	55 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Średnica lampy	50	Moc	• 1 W
Kąt świecenia	120 °	Napięcie	• 220-260 V AC
Materiał (klosz)	szkło	Temperatura barwy światła	• 2700 K


LED line LITE

Symbol: 242250


EAN: 5901583242250

LED line GU10 1W 2700K 80lm 220-260V

Wymiary




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	50 mm
Długość opak jedn	60 mm
Waga opak. jedn.	0,07 kg
Ilość w opakowaniu	10



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	610 mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	150 mm
Waga op zb	6,5
Objętość	0,021 m ³
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4500
Ilość zbiorcza europaleta	6400 szt.
Waga europalety (kg)	416 kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	800 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 242250

EAN: 5901583242250

LED line GU10 1W 2700K 80lm 220-260V

Przykładowa realizacja