

LED line LITE

Symbol: 242267

EAN: 5901583242267

LED line GU10 1W 6500K 80lm 220-260V



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	80
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	50 mm
Kąt świecenia	120
Materiał (klosz)	verre

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Verre
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	55
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Moc	• 1 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K

LED line LITE


Symbol: 242267

EAN: 5901583242267


LED line GU10 1W 6500K 80lm 220-260V

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	50 mm
Długość opak jedn	60 mm
Waga opak. jedn.	0,07 kg
Ilość w opakowaniu	10



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	595 mm
Wysokość op zb	170 mm
Długość op zb	290 mm
Waga op zb	6,5
Objętość	0,029 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4500
Ilość zbiorcza europaleta	4400 szt.
Waga europalety (kg)	286 kg
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	11

LED line LITE

Symbol: 242267

EAN: 5901583242267

LED line GU10 1W 6500K 80lm 220-260V

Przykładowa realizacja