

LED line LITE

Symbol: 243936

EAN: 5901583243936

**G4 2W 6000K 140lm 12V AC/DC 12
SMD2835 LITE**

Żarówka LED G4 2W 6000K 140lm marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła, które emituje biały, chłodny odcień przy temperaturze barwowej 6000 K. Dzięki zastosowanej technologii SMD2835 osiąga strumień świetlny na poziomie 140 lm przy zaledwie 2 W mocy. Charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym 120°, co zapewnia szerokie rozproszenie światła.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	2
Moc	• 2 W
Napięcie	• 12 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	70
Całkowity strumień świetlny	140 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120°
Trwałość	50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnętrzne pomieszczeń
Wysokość	30

LED line LITE

Symbol: 243936

EAN: 5901583243936


G4 2W 6000K 140lm 12V AC/DC 12
SMD2835 LITE

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	30 mm
Wysokość	9 mm
Długość	42 mm
Waga	0,005 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1000
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m3
Waga	3,485 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	54000
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	8000
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	64000
Waga	342,4 kg

LED line LITE

Symbol: 243936

EAN: 5901583243936

**G4 2W 6000K 140lm 12V AC/DC 12
SMD2835 LITE**

Przykładowa realizacja