

LED line PRIME

Symbol: 244193

EAN: 5901583244193

LED line Panel DIORA 15-36W 4000K
2250-5040lm kw.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	150
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	2250-5040
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	54 000 h
Multi Power Driver	TAK
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	75
Materiał (obudowa)	Metal
Typ diody	SMD2835

Parametr	Wartość
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷40
Sposób montażu	wpuszczany
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	2
Czas nagrzewania lampy do 60%	1s
Długość	596
Szerokość	596
Wysokość	19
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Moc	• 15-36 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME


Symbol: 244193

EAN: 5901583244193




LED line Panel DIORA 15-36W 4000K 2250-5040lm kw.

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość opak. jedn.	60
Wysokość opak. jedn.	610
Długość opak. jedn.	615
Waga opak. jedn.	2,8
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak. zb.	2
Szerokość opak. zb.	120
Wysokość opak. zb.	640
Długość opak. zb.	620
Waga opak. zb.	6,5
Objętość	0,048
Uwagi	PAPER BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ.	40
Ilość zbiorcza europaleta	20
Waga europalety (kg)	104
Wysokość palety	1290
Ilość w 1 warstwie	10
Ilość warstw	2

LED line PRIME

Symbol: 244193

EAN: 5901583244193

**LED line Panel DIORA 15-36W 4000K
2250-5040lm kw.**

Przykładowa realizacja