

LED line PRIME

Symbol: 244216

EAN: 5901583244216

**LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K
7,2W SIDE VIEW**

Taśma LED line 300 SMD to zaawansowane źródło światła, które charakteryzuje się mocą 7,2 W na metr oraz temperaturą barwy 6500 K. Zastosowanie diod SMD3014 zapewnia wysoką wydajność świetlną wynoszącą aż 550 lm na metr. Umożliwia ściemnianie przy pomocy sterowników PWM, co pozwala dostosować natężenie światła do indywidualnych potrzeb.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 7,2 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	76
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	550
Prąd (metr)	0,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3014
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	8
Wysokość	2,5

LED line PRIME


Symbol: 244216

EAN: 5901583244216

LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K
7,2W SIDE VIEW

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,104 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Waga	4,16 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	960
Ilość w warstwie	8
Ilość warstw	3
Ilość europaleta	24

LED line PRIME

Symbol: 244216

EAN: 5901583244216

**LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K
7,2W SIDE VIEW**

Przykładowa realizacja