

LED line PRIME

Symbol: 245268

EAN: 5901583245268

LED line Taśma 1500 SMD 12V 2700K 21W SPOTLESS



Taśma LED line 1500 SMD 12V 2700K 21W SPOTLESS marki LED line PRIME to zaawansowane źródło światła o wysokiej efektywności. Charakteryzuje się barwą białą o temperaturze 2700K, zapewniając przyjemną atmosferę. Dzięki możliwości ściemniania, użytkownik może dostosować jasność zgodnie z preferencjami. Produkt emitujący strumień świetlny wynoszący 1700 lm oraz kąt świecenia równy 120° gwarantuje optymalne oświetlenie przestrzeni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 21 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	1 cm
Wydajność świetlna	71
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	1700

Parametr	Wartość
Prąd (metr)	1,75
Współczynnik odwzorowania barw CRI	90
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2216
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	300
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	10
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 245268


EAN: 5901583245268

LED line Taśma 1500 SMD 12V 2700K
21W SPOTLESS


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,12 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	360 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	4,43 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	2400
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 245268

EAN: 5901583245268

**LED line Taśma 1500 SMD 12V 2700K
21W SPOTLESS**

Przykładowa realizacja