

LED line LITE

Symbol: 245480

EAN: 5901583245480

LED line G9 4W 2700K 350lm 220-240V



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	88 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	350 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	16
Kąt świecenia	270 °
Materiał (obudowa)	Ceramika

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	500 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	49 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 4 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K

LED line LITE


Symbol: 245480

EAN: 5901583245480

LED line G9 4W 2700K 350lm 220-240V

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	63 mm
Długość opak jedn	50 mm
Waga opak. jedn.	0,01 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	500 szt.
Szerokość op zb	610 mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	150 mm
Waga op zb	7,455
Objętość	0,021 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	25000
Ilość zbiorcza europaleta	32000 szt.
Waga europalety (kg)	477,12 kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	4000 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 245480

EAN: 5901583245480

LED line G9 4W 2700K 350lm 220-240V

Przykładowa realizacja