

LED line PRIME

Symbol: 245657

EAN: 5901583245657

LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K
RGBW 19,2W



Taśma LED line 300 SMD 12V 6500K RGBW o mocy 19,2W to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się doskonałą jakością wykonania oraz wysoką wydajnością świetlną. Zastosowanie diod SMD5050 i laminatu zapewnia długotrwałość oraz niezawodność. Dzięki możliwości ściemniania oraz szerokiemu zakresowi temperatur barwowych, taśma dostosowuje się do różnorodnych potrzeb.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 19.2 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	RGBW
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	1,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD5050
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	12
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 245657


EAN: 5901583245657

LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K
RGBW 19,2W

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,19 kg
Uwagi	FOIL BAG

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	7,4 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	2400
Waga	469 kg

LED line PRIME

Symbol: 245657

EAN: 5901583245657

**LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K
RGBW 19,2W**

Przykładowa realizacja