

LED line LITE

Symbol: 245961

EAN: 5901583245961

LED line G9 6W 6000K 550lm 220-240V



Żarówka LED line LITE G9 6W 6000K to zaawansowane źródło światła, które emituje chłodne, białe światło o temperaturze 6000 K. Charakteryzuje się strumieniem świetlnym wynoszącym 550 lm oraz wysoką efektywnością energetyczną na poziomie 92 lm/W. Dzięki ceramicznej obudowie zapewnia trwałość do 30 000 godzin, a jej uniwersalny trzonek G9 ułatwia montaż w standardowych oprawkach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	92
Całkowity strumień świetlny	550
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	16 mm
Kąt świecenia	270
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	61
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika

LED line LITE

Symbol: 245961


EAN: 5901583245961

LED line G9 6W 6000K 550lm 220-240V

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,02 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	500
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m3
Waga	10,06 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	25000
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	4000
Ilość warstw	8
Ilość europaleta	32000
Waga	643,84 kg

LED line LITE

Symbol: 245961

EAN: 5901583245961

LED line G9 6W 6000K 550lm 220-240V

Przykładowa realizacja