

LED line LITE

Symbol: 247811

EAN: 5901583247811

LED line GU10 3W 6500K 273lm 220-260V 36°



Żarówka LED GU10 3W marki LED line LITE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe o parametrze strumienia świetlnego wynoszącym 273 lm. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej na poziomie 91 lm/W oraz klasie energetycznej F, stanowi oszczędną alternatywę. Temperatura barwy światła 6500 K zapewnia zimne, białe światło, idealnie oddające kolory otoczenia dzięki współczynnikowi odwzorowania barw Ra80. Kąt świecenia wynoszący 36° umożliwia skuteczne akcentowanie wybranych przestrzeni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 3 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	91
Całkowity strumień świetlny	273
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	50 mm
Kąt świecenia	36
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	53
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Szkło

LED line LITE

Symbol: 247811


EAN: 5901583247811

LED line GU10 3W 6500K 273lm 220-260V 36°


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	50 mm
Wysokość	63 mm
Długość	50 mm
Waga	0,07 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	595 mm
Wysokość	170 mm
Długość	290 mm
Objętość	0,029 m3
Waga	6,5 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość zbiorcza	4400
Waga	286 kg

LED line LITE

Symbol: 247811

EAN: 5901583247811

**LED line GU10 3W 6500K 273lm 220-
260V 36°**

Przykładowa realizacja