

**LED line PRIME żarówka LED MR11 3W
6500K 330lm 10-14V AC/DC 38°**

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



10-14V AC/DC



30 000 h



SMD2835



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



38 °



-5+40 °C




MR11

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	110 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	330 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	MR11
Średnica lampy	35
Kąt świecenia	38 °

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5+40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	35 mm
Waga opakowania zbiorczego (kg)	4
Moc_	• 3 W
Napięcie_	• 10-14 V AC/DC
Temperatura barwy światła_	• 6500 K


Opakowanie jednostkowe



Szerokość op jedn
Wysokość op jedn
Długość opak jedn
Waga opak. jedn.
Ilość w opakowaniu

47 mm
125 mm
47 mm
0,03 kg
1


Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb
Szerokość op zb
Wysokość op zb
Długość op zb
Waga op zb
Objętość

100 szt.
420 mm
115 mm
205 mm
5 kg
0,009 m³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta
Waga europalety
Wysokość palety
Ilość w 1 warstwie
Ilość warstw

9600 szt.
480 kg
1840 mm
600 szt.
16