

**LED line PRIME żarówka LED GU10 10W
6500K 1400lm 170-250V**

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREETM gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



GU10



30 000 h



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



120 °




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1400 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	GU10
Średnica lampy	50


Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	55 mm
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7
Moc_	• 10 W
Napięcie_	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła_	• 6500 K

Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn 50 mm
Wysokość op jedn 63 mm mm
Długość opak jedn 50 mm mm
Waga opak. jedn. 0,06 kg kg
Ilość w opakowaniu 1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100 szt.
Szerokość op zb 575 mm mm
Wysokość op zb 155 mm
Długość op zb 280 mm mm
Waga op zb 7 kg kg
Objętość 0,024 m3 m3

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta 4800 szt.
Waga europalety 336 kg
Wysokość palety 1860 mm
Ilość w 1 warstwie 400 szt.
Ilość warstw 12