


**LED line E14 9W 2700K 992lm 170-250V
C37**

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



-20÷40 °C



SMD2835



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



220 °



C37




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	110 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	992 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	C37


Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	111 mm
Masa produktu z opakowaniem	74 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,4
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Średnica lampy	37
Kąt świecenia	220 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika

Moc_	• 9 W
Napięcie_	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła_	• 2700 K




Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn	20 mm
Wysokość op jedn	20 mm mm
Długość opak jedn	76 mm mm
Waga opak. jedn.	0,06 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	500 mm mm
Wysokość op zb	270 mm
Długość op zb	255 mm mm
Waga op zb	7 kg kg
Objętość	0,034 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	3000
Ilość zbiorcza europaleta	4200 szt.
Waga europalety	294 kg kg
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w 1 warstwie	600 szt.
Ilość warstw	7