

LED line LITE

Symbol: 248924

EAN: 5901583248924

LED line G9 12W 6000K 1160lm 220-240V



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	90
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	1160
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	23
Kąt świecenia	270
Materiał (obudowa)	Ceramika

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	250
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	64
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6000 K

LED line LITE


Symbol: 248924

EAN: 5901583248924


LED line G9 12W 6000K 1160lm 220-240V

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość opak. jedn.	22 mm
Wysokość opak. jedn.	22 mm
Długość opak. jedn.	70,5 mm
Waga opak. jedn.	0,02 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt./ taśmy w metrach opak. zb.	500 szt.
Szerokość opak. zb.	580 mm
Wysokość opak. zb.	255 mm
Długość opak. zb.	175 mm
Waga opak. zb.	13,03
Objętość	0,025 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt./ taśmy w metrach europ.	16000
Ilość zbiorcza europaleta	28000 szt.
Waga europalety (kg)	729,68 kg
Wysokość palety	1785 mm
Ilość w 1 warstwie	4000 szt.
Ilość warstw	7

LED line LITE

Symbol: 248924

EAN: 5901583248924

LED line G9 12W 6000K 1160lm 220-240V

Przykładowa realizacja