

LED line LITE

Symbol: 248948

EAN: 5901583248948

LED line GU10 5,5W 2200-3000K 345lm
220-240V



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	63
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	345
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	50 mm
Kąt świecenia	60
Materiał (obudowa)	Verre

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	54
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 5.5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 2200-3000 K

LED line LITE


Symbol: 248948

EAN: 5901583248948


LED line GU10 5,5W 2200-3000K 345lm
220-240V

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	50 mm
Długość opak jedn	60 mm
Waga opak. jedn.	0,08 kg
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	540 mm
Wysokość op zb	165 mm
Długość op zb	280 mm
Waga op zb	6
Objętość	0,024 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4000
Ilość zbiorcza europaleta	4400 szt.
Waga europalety (kg)	264 kg
Wysokość palety	1815 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	11

LED line LITE

Symbol: 248948

EAN: 5901583248948

**LED line GU10 5,5W 2200-3000K 345lm
220-240V**

Przykładowa realizacja