

LED line PRIME

Symbol: 470492

EAN: 5907777470492

LED line LITE Naświetlacz PHOTON 50W
RGB TUYA



Naświetlacz LED line LITE PHOTON 50W RGB TUYA to zaawansowane urządzenie oświetleniowe przeznaczone dla wymagających użytkowników. Jego moc 50 W oraz efektywność świetlna umożliwiają uzyskanie intensywnego i zróżnicowanego światła w spektrum RGB. Dzięki regulacji kąta świecenia, produkt działa w każdych warunkach. Konstrukcja z aluminium i hartowanego szkła gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, a klasa szczelności IP65 zapewnia długotrwałą eksploatację.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	3
Moc	• 50 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Barwa światła	RGB
Stopień ochrony IK	06
Klasa ochrony elektrycznej	I
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835

Parametr	Wartość
Ilość diod	70
Trwałość	25 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Szerokość	173
Wysokość	235
Grubość	44
Waga	736
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 470492


EAN: 5907777470492

LED line LITE Naświetlacz PHOTON 50W
RGB TUYA

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	70 mm
Wysokość	190 mm
Długość	180 mm
Waga	0,73 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	405 mm
Wysokość	195 mm
Długość	448 mm
Objętość	0,035 m ³
Waga	9,11 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	384
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	96
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32
Waga	317 kg

LED line PRIME

Symbol: 470492

EAN: 5907777470492

**LED line LITE Naświetlacz PHOTON 50W
RGB TUYA**

Przykładowa realizacja