

LED line PRIME

Symbol: 470560

EAN: 5907777470560

LED line SMD 5W 6500K 400lm 220-260V 50mm



Żarówka LED line PRIME SMD 5W 6500K to źródło światła charakteryzujące się strumieniem świetlnym wynoszącym 400 lumenów oraz temperaturą barwy 6500 K, generującym chłodne, białe światło. Dzięki wydajności świetlnej wynoszącej 80 lm/W oraz trwałości sięgającej 30 000 godzin, jest rozwiązaniem oszczędnym i ekologicznym. Produkt wykonany z ceramiki oraz szkła zapewnia estetyczny wygląd i dużą odporność na uszkodzenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	400
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	50 mm
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	22
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło


LED line PRIME

Symbol: 470560


EAN: 5907777470560

LED line SMD 5W 6500K 400lm 220-260V 50mm

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,08 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,029 m3
Waga	7 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4400
Waga	308 kg

LED line PRIME

Symbol: 470560

EAN: 5907777470560

**LED line SMD 5W 6500K 400lm 220-
260V 50mm**

Przykładowa realizacja