

LED line PRIME Plafon LUNAR 22W 4000K 2200lm IP65 okrągły



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



W produkcie wykorzystano materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne zwiększające jego wytrzymałość uderową. Produkt cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz jest wandaloodporny.



120 °



-40÷45 °C



200



Produkt zaprojektowany do szybkiej instalacji.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



220-240 VAC




50 000 h




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	2200 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Prąd wyjściowy	0,106 A
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica oprawy	300 mm
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	200
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	10
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	40 mm
Masa produktu z opakowaniem	1170 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10,8
Moc_	• 22 W
Napięcie_	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła_	• 4000 K




Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn	300 mm
Wysokość op jedn	300 mm
Długość opak jedn	50 mm
Waga opak. jedn.	0,92 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 10 szt.	
Szerokość op zb	525 mm
Wysokość op zb	320 mm
Długość op zb	320 mm
Waga op zb	9,55 kg
Objętość	0,053 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	200
Ilość zbiorcza europaleta	240 szt.
Waga europalety	229,2 kg
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w 1 warstwie	40 szt.
Ilość warstw	6