

LED line PRIME

Symbol: 470720

EAN: 5907777470720

**LED line PRIME SMD 5W 2700K 400lm
220-260V 50mm DIM**

Żarówka LED line PRIME SMD 5W 2700K to wyjątkowe źródło światła o strumieniu 400 lumenów i ciepłej barwie 2700 K. Wykonana z ceramiki oraz szkła, zapewnia wysoką jakość wykonania oraz estetyczny design. Dzięki współczynnikowi mocy PF wynoszącemu 0.5 oraz wydajności świetlnej na poziomie 80 lm/W, oferuje energooszczędne rozwiązanie.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	400
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	Triac

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	50 mm
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnętrzne pomieszczeń
Wysokość	22
Kolor	biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło

LED line PRIME

Symbol: 470720


EAN: 5907777470720

LED line PRIME SMD 5W 2700K 400lm
220-260V 50mm DIM


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	47 mm
Wysokość	125 mm
Długość	47 mm
Waga	0,08 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,029 m3
Waga	7 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość europaleta	4400
Waga	308 kg

LED line PRIME

Symbol: 470720

EAN: 5907777470720

**LED line PRIME SMD 5W 2700K 400lm
220-260V 50mm DIM**

Przykładowa realizacja