

LED line LITE

Symbol: 470737

EAN: 5907777470737

LED line SMD 5W 4000K 400lm 220-260V 50mm DIM

Nowoczesna żarówka LED SMD 5W 4000K od marki LED line LITE to efektywne źródło światła, które emituje strumień świetlny o mocy 400 lumenów przy niskim zużyciu energii wynoszącym zaledwie 5 W. Charakteryzuje się neutralną barwą światła (4000 K) oraz szerokim kątem świecenia równym 110°, co umożliwia doskonałe oświetlenie przestrzeni. Żywotność lampy wynosi aż 30 000 godzin, a współczynnik zachowania strumienia świetlnego jest na poziomie 96%.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	400
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	Triac

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	50 mm
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	22
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło

LED line LITE

Symbol: 470737


EAN: 5907777470737

LED line SMD 5W 4000K 400lm 220-260V 50mm DIM


Rysunek techniczny





Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,08 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,029 m3
Waga	7 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość zbiorcza	4400
Waga	308 kg

LED line LITE

Symbol: 470737

EAN: 5907777470737

**LED line SMD 5W 4000K 400lm 220-
260V 50mm DIM**

Przykładowa realizacja