

LED line PRIME

Symbol: 470751

EAN: 5907777470751

LED line Taśma 700 SMD 24V 1600-6500K 12W DIM



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Barwa światła	CCT-2pin
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Moc (metr)	12
Prąd (metr)	0,5
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	5 m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Sekcja cięcia	10 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Szerokość	10
Wysokość	2,5
Moc	• 12 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 1600-6500 K


LED line PRIME

Symbol: 470751


EAN: 5907777470751

LED line Taśma 700 SMD 24V 1600-6500K 12W DIM

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	153 mm
Wysokość op jedn	15 mm
Długość opak jedn	153 mm
Waga opak. jedn.	0,13 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	200 szt.
Szerokość op zb	630 mm
Wysokość op zb	300 mm
Długość op zb	490 mm
Waga op zb	5,1 kg
Objętość	0,092 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	86,2
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 470751

EAN: 5907777470751

**LED line Taśma 700 SMD 24V 1600-
6500K 12W DIM**

Przykładowa realizacja